

Изменение: 0 Дата: 21.01.2019 Стр. 1 из 2

Стакан без носика низкий 30 мл, градуированный ТУ 9398-002-54287340-2010



1. Назначение

Предназначен для использования в качестве неспециализированной емкости для расходных лабораторных веществ (реагентов, буферных растворов и т. п.), дозирования жидких и порошкообразных реактивов, отмеривания ориентировочного объема нелетучих жидкостей, фильтрования и приготовления реагентов и растворов.

2. Основные технические характеристики

Обозначение исполнения	Номин. объем,	Диаметр, мм	Высота, мм,	Количество в
	мл,			групповой /
				транспортной
				упаковке, шт
СН2-37-40-ПП	30±3	37±5	40±3	100 / 1200
				(12 груп. упаковок)

- 2.1 Изготовлен из полипропилена.
- 2.2 Градуировка с внутренней стороны: 2,5; 5,0; 10; 15; 20; 25; 30 мл
- 2.3 Устойчив к дезинфекции химическим методом, автоклавируется.
- 2.4. Изделия поставляются стерильными и нестерильными. Стерилизация радиационным способом.
- 2.5 Рекомендуемая температура использования до 70° C

ЗАО «Перинт»	Адрес	Телефон	Факс	E-mail
	ул. Фучика, 12, корп.2	(812) 490-18-81	(812) 490-18-82	perint@perint.ru
	192102, г. С-Петербург, Россия			



Изменение: 0 Дата: 21.01.2019 Стр. 2 из 2

3. Упаковка, транспортирование, хранение

- 3.1 Изделия транспортируют всеми видами транспорта в чистых сухих крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- 3.2 Хранят изделия в транспортной упаковке в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от 5° C до 25° C с относительной влажностью воздуха 40% 80%.
- 3.3 После транспортирования в условиях отрицательных температур изделия должны быть выдержаны в транспортной упаковке в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 не менее 12 ч.

4. Указания по эксплуатации

- 4.1 Изделия предназначены для одноразового использования.
- 4.2 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять изделия в случае нарушения целостности групповой упаковки.
- 6.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять изделия по истечении срока годности.

5. Гарантии изготовителя

- 5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 9398-002-54287340-2010 при соблюдении условий хранения и транспортирования, указаний по эксплуатации.
- 5.2 Гарантийный срок годности изделий 3 года с даты изготовления.
- 5.3 Гарантийный срок хранения изделий 3 года с даты изготовления.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10723 от 06.05.2011 г.

Начальник отдела стандартизации и сертификации

6. *fluf* Е.С. Нечаева

E-mail

perint@perint.ru